

抗菌QゲートS-D-2 製品仕様書

1.概要 本製品はセンサーで人を感知し、衣服に抗菌剤「ウイルス増殖環境消滅Q」を噴霧するゲートです。

2.特徴

- ・約30ミクロンの細かい粒子を噴霧
- ・設置場所に合わせゲートの高さ、幅の調整が可能

3.構成

品名	内容	数量
フレーム本体	アルミフレーム(5種)	14本
補強材	コーナブラケット	4個
組み立てネジ	化粧ネジ(大):柱用	8セット
	化粧ネジ(小):脚・上部・センサー・ノズル・POP用	22本
	補強材ネジセット(ナット付き)	8セット
モール	2m	8本
ユニット	モーター、電気装置、電磁弁	1台
センサー	距離設定型(取り付け金具付き)	1台
ノズル・ホースコネクタセット	フィルタ付きノズル(2個)、ホースコネクタ	1セット
BOX	アイボリー(キャスト付)	1
マット	ダークグレー	1
POP	TOP用・進入禁止(2枚)	1セット
L字注意事項	アクリル	1台
ネジゆるみ止め剤	10ml	1個
クリップ	センサーケーブル・ホース固定用	13個

4.製品仕様

製品名	抗菌QゲートS-D-2	
使用人数	1回あたり1人	
使用液剤	ウイルス増殖環境消滅Q	
液剤使用量	1回あたり約3~5cc使用	
寸法	高さ (3段階調整)	1,900mm / 2,000mm / 2,100mm(内寸)
		1,925mm / 2,025mm / 2,125mm(外寸)
	高さ (POP取付時)	1,830mm / 1,930mm / 2,030mm(有効高さ)
		2,080mm / 2,180mm / 2,280mm(外寸)
	幅 (2段階調整)	750mm / 1,000mm(内寸)
		850mm / 1,100mm(外寸)
	奥行	1,000mm(外寸)
ノズル高さ	1,800mm	
BOX	W620×D440×H490mm	
マット	1,200×2,000mm	
重量	ゲート	7kg
	BOX	2.6kg
	マット	6.4kg
電源供給	AC100V電源	
電気回路	DC12V	
消費電力	170W	
使用環境	屋内	
動作温度	0~50℃	
動作湿度	0~80%	

5.製品イメージ



専用液剤

「抗菌Qゲート」専用に開発された専用液剤です。
様々な効果を持つ成分を組み合わせた液剤は
菌やウイルスの増殖を抑制します。

製品名：ウイルス増殖環境消滅Q
容量：16L
JAN：4580154055171



【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
E-mail:support@somayq.com https://somayq.com/

【販売元】

東北から未来を照らす 0120-689-690
株式会社 THL ホールディングス

本社 〒981-3117 宮城県仙台市泉区名坂字原田 107
HD管理本部 〒921-8151 石川県金沢市窪 7 丁目 299
TEL 076-256-3450 / FAX 076-256-3463