

抗菌QゲートS-E 製品仕様書

1.概要 本製品はセンサーに手をかざすことで抗菌剤「ウイルス増殖環境消滅Q」を噴霧するゲートです。

2.特徴 ・約30ミクロンの細かい粒子を噴霧
・設置場所に合わせゲートの高さ、幅の調整が可能

3.構成

品名	内容	数量
フレーム本体	アルミフレーム(5種)	14本
補強材	コーナブラケット	4個
組み立てネジ	化粧ネジ(大):柱用	8セット
	化粧ネジ(小):脚・上部・ノズル・POP用	21本
	補強材ネジセット(ナット付き)	8セット
モール	2m	8本
ユニット	モーター、電気装置、電磁弁	1台
センサー	非接触型(取り付け金具付き)	1台
ノズル・ホースコネクタセット	フィルタ付きノズル(2個)、ホースコネクタ	1セット
BOX	アイボリー(キャスト付)	1個
マット	ダークグレー	1枚
POP	TOP用・センサー用(2種)	1セット
L字注意事項	アクリル	1台
ネジゆるみ止め剤	10ml	1個
クリップ	ホース固定用	13個
配線止め	センサーケーブル固定用	8個

4.製品仕様

製品名	抗菌QゲートS-E	
使用人数	1回あたり1人	
使用液剤	ウイルス増殖環境消滅Q	
液剤使用量	1回あたり約3~5cc使用	
寸法	高さ (3段階調整)	1,900mm / 2,000mm / 2,100mm(内寸)
		1,925mm / 2,025mm / 2,125mm(外寸)
		高さ (POP取付時)
	高さ (POP取付時)	1,830mm / 1,930mm / 2,030mm(有効高さ)
		2,080mm / 2,180mm / 2,280mm(外寸)
	幅 (2段階調整)	750mm / 1,000mm(内寸)
		850mm / 1,100mm(外寸)
奥行	1,000mm(外寸)	
ノズル高さ	1,800mm	
BOX	W620×D440×H490mm	
マット	1,200×2,000mm	
重量	ゲート	7kg
	BOX	2.6kg
	マット	6.4kg
電源供給	AC100V電源	
電気回路	DC12V	
消費電力	170W	
使用環境	屋内	
動作温度	0~50℃	
動作湿度	0~80%	

5.製品イメージ



※イメージ

専用液剤

「抗菌Qゲート」専用に開発された専用液剤です。
様々な効果を持つ成分を組み合わせた液剤は
菌やウイルスの増殖を抑制します。

製品名：ウイルス増殖環境消滅Q
容量：16L
JAN：4580154055171



【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280・80・0005(代) FAX-0280・80・0006(代)
E-mail:support@somayq.com <https://somayq.com/>

【販売元】



東北から未来を照らす 0120-689-690
株式会社 THL ホールディングス

本社 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 107

H D管理本部 〒921-8151 石川県金沢市窪 7丁目 299
TEL 076-256-3450 / FAX 076-256-3463